



Fisuras en el techo del baño: cómo reforzarlas y lograr un acabado perfecto



Herramientas

- | | |
|------------------------------------|--|
| ☐ Cúter | ☐ Velo de fibra de vidrio |
| ☐ Espátula | ☐ Cubo |
| ☐ Lija fina | |



Materiales

Privado: Aguaplast Rellenos Elástico

Masilla elástica lista al uso para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas. Para igualar imperfecciones y desniveles.

—
INTERIOR/ EXTERIOR

—
GRIS CLARO

Privado: Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Fixacryl

Imprimación acrílica al agua. Fijador de fondos al agua para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc.

—
INTERIOR/ EXTERIOR

—
TRANSLÚCIDO

Privado: Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Isolfix Ambientes Húmedos

Pintura acrílica gelificada al disolvente para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20°C a +40°C). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimansios, baños... Impermeable al agua. Microporoso, transpirable al vapor de agua.

—
INTERIOR/ EXTERIOR

—
BLANCO