



Arreglar desperfectos en voladizos de balcones



Herramientas

- Espátula
- Cincel y martillo
- Brocha o rodillo



Materiales

Deltafix

Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparánífico, especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulvurulentos. De aplicación universal sobre pinturas plásticas, hormigón visto y mortero, cemento, calizas, yeso, antiguas superficies pintadas al silicato o viejas pinturas en emulsión y gres cerámico.

- INTERIOR / EXTERIOR
- TRANSPARENTE

Minoxil

La lija líquida. Elimina, desincrusta y suelta sin esfuerzo óxido y cal. Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas. No usar sobre aluminio.

- INTERIOR/ EXTERIOR
- INCOLORO

Aguaplast Obrafácil

Mortero en polvo para la impermeabilización y reparación de hormigón y fachadas. Relleno de juntas de ladrillos y de elementos prefabricados, coqueras y grietas. Reparaciones de ámbitos húmedos.

- INTERIOR/ EXTERIOR
- GRIS

Privado: Aguaplast Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura.

Extraordinaria flexibilidad. Resistente al envejecimiento.

- INTERIOR / EXTERIOR
- BLANCO GRISÁCEO